TREBITT Terrassebeisfjerner



Produktbeskrivelse

Type

Kraftigt rensemiddel, der er baseret på alkalier og andre biologisk nedbrydelige råvarer.

Egenskaber og fordele

TREBITT Terrassebeisfjerner fjerner effektivt gammel lasur. Giver et optimalt underlag for ny malebehandling. Med **TREBITT Terrassebeisfjerner** kan du nemt ændre eller forny farven på terrassen.

Anvendelsesområde

Renser, fjerner og lysner tidligere laseret/oliebehandlet trykimprægneret træværk.

Bemærk: Brug handsker og beskyttelsesbriller. Undgå stænk på vinduesglas, malede underlag, detaljer af plastik eller ubehandlet aluminium. Undgå spild/stænk på andre steder end det behandlede underlag.
NB! Ætsningsfare!



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Generisk type	Syntetisk, alkalisk rensemiddel. Indeholder lud.
Litervægt	1.08
pH værdi	14

Påføringsinformation

Bemærk

Ætsende væske. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke indtages.
Produktet er irriterende og ætsende. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Brug øjenbeskyttelse (f. eks. beskyttelsesbriller). Vaskemidlet kan misfarve nogle ædle træsorter.
Undgå stænk på vinduesglas, malede underlag, detaljer af plastik eller ubehandlet aluminium.
Ætsningsfare! Opløser tjæreholdige produkter som tagpap, asfalt o.l. Undgå at stænke produktet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle.

Rengøring af maleværktøj

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Vand

Fortynder

Anvendes ufortyndet.

Forbrug

10–15 m²/liter. Forbruget vil variere.

Brugsanvisning

Undgå at produktet tørrer op på terrassebrædderne.

1)	Fugt underlaget let med vand. Undgå vandpytter.
2)	Hæld **TREBITT Terrrassebeisfjerner** over i egnet rullekar og påfør med pensel/rulle i et begrænset arbejdsområde. Lad virke i 10–15 min.
3)	Hold underlaget fugtet ved at påføre yderligere **TREBITT Terrrassebeisfjerner** med pensel, som er påmonteret et forlængerskaft. Massér **TREBITT Terrassebeisfjerner** ned i underlaget med en pensel gentagne gange. Hold området fugtet med **TREBITT Terrassebeisfjerner** i virketiden. Lad produktet – sammen med en let bearbejdning med penslen – udføre rensearbejdet.
4)	Skrub underlaget let med en gulvskrubber. Skrub i træværkets længderetning for at forebygge fiberrejsning.
5)	Skyl godt med rigeligt vand. Brug haveslange - ikke højtryksrenser, da det kan splintre træværket. Terrassegulvet kan behandles efter tørring, normalt efter 2 dage. **NB!** Hvis arbejdet udføres forkert eller terrassebrædderne er vejrslidte, kan der forekomme fiberrejsning med splintret træværk. Ved behov anbefales let slibning før behandling med **TREBITT Terrasseolie** eller **JOTUN Træolie**.

Yderligere information



Klik her for at se vores "how-to film":
https://www.jotun.com/no/no/b2c/how-to/video/how-to-stain-previously-stained-terrace.aspx

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning.
Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende rensemiddel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.





Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4474570



Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.