SOUDAL

Teknisk Datablad

Repair Express Plaster (Letvægtsfiller)



Beskrivelse af produktet

Repair Express Plaster (Letvægtsfiller) er en fylde- og tætningsmasse af høj kvalitet til en nem og ikke-krympende reparation eller udfyldning af revner og skruehuller i vægge og lofter.

Egenskaber

- Glat finish
- Hurtigt hærdende
- Krymper ikke
- Kan slibes efter hærdning
- Kan males meget hurtigt (efter 15 minutter til et par timer, afhængigt af mængden af produkt der bruges).
- God vedhæftning på mange porøse materialer

Applikationer

- Til reparation af små huller og revner i gips, beton, mobilbeton, ...
- Til påfyldning og reparation af revner og boring af huller i vægge og lofter (gipsplader, beton, sten, ...).
- Til indendørs reparation af krymperevner og revner i mineralske overflader som gips, beton, murværk og dekorativt puds.
- Til påfyldning af statiske samlinger og revner i vægge og lofter.
- Krympefri efterbehandling af sømme af syntetisk efterbehandling og dekorative profiler.

Teknisk data

Underlag	Akryl dispersion
Konsistens	Pasta
Hærdningssystem	Fysisk tørring
Skind dannelse	ca. 5 minutter
Densitet	ca. 0.58 g/ml
Krympning efter hærdning	Shrink free
Påføringstemperatur	+5°C → +30°C
Temperaturbestandighed	-20°C → +80°C

Fodnote: Skindetid og hærdningshastighed kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugt og type af underlag.

Substrater

- Underlagets tilstand
  Overfladen skal være fast, ren, tør, fri for støv og fedt.
- Forberedelse af substrat
  Meget porøse overflader bør grundes med fortyndet Repair Express Plaster (Letvægtsfiller) (1 del > + 2 dele vand).
- Typer af underlag
  Repair Express Plaster (Letvægtsfiller) har en god vedhæftning til følgende underlag: alle almindelige porøse byggematerialer. Repair Express Plaster (Letvægtsfiller) har ikke god vedhæftning eller er ikke egnet til bituminøse substrater, glas, metal, PE, PP, PTFE (Teflon®). Vi anbefaler en forudgående vedhæftnings- og kompatibilitetstest på alle overflader.

Soudal A/S
Ferrarivej 2, 7100 Vejle
+45 45 81 18 60
www.soudal.com **info@soudal.com**

Repair Express Plaster (Letvægtsfiller)

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
  Fjern eventuelle løse partikler, før du påfører Repair Express Plaster (Letvægtsfiller). Giv eventuelle neglehoveder eller andre materialer et lag maling, før du påfører Repair Express Plaster (Letvægtsfiller). Dette er for at forhindre misfarvning forårsaget af rust efterfølgende. Ved store (r) revner, statiske samlinger eller store skruehuller foretrækkes det at påføre produktet to gange. Produktet kan påføres anden gang efter ca. 1 time afhængigt af overfladens porøsitet. Afhængig af mængden af påført materiale kan produktet males efter 15 minutter til flere timer.
- Rengøringsmetode
  Før hærdning kan Repair Express Plaster (Letvægtsfiller) fjernes med vand fra underlag og værktøj.
- Efterbehandlingsmetode
  Afslutning med en våd spatel eller murske giver det glateste resultat.
- Reparationsmetode
  Reparer med det samme materiale.

Sundheds- og sikkerhedsanbefalinger

Tag den sædvanlige arbejdshygiejne i betragtning. Se emballageetiketten og sikkerhedsdatabladet for mere information.

Emballage/Logistik

Farve: Se venligst produktkataloget, Soudals hjemmeside eller en Soudal-repræsentant.
Emballage: Se venligst produktkataloget, Soudals hjemmeside eller en Soudal-repræsentant.
Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage på et køligt og tørt opbevaringssted ved temperaturer mellem +5°C og +25°C

Fuge dimensioner

- Statiske samlinger, mellemrum eller tætninger op til maks. 2 mm.

Bemærkninger

- Må ikke bruges i fugtige områder eller applikationer, hvor kontinuerlig nedsænkning af vand er mulig.
- Ikke egnet til udendørs applikationer.
- Ikke egnet til ekspansions- og dilatationsfuger.
- Maling med meget fyldte malinger kan føre til afskalning af malingen.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Retningslinjerne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaring og er blevet indsendt i god tro. Den er af generel karakter og udgør ikke noget ansvar. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det store antal mulige anvendelser, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da designet, kvaliteten af substratet og forarbejdningsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar i henhold til denne publikation. Det er brugerens ansvar at afgøre ved sine egne tests, om produktet er egnet til anvendelsen. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Producenten forbeholder sig retten til at ændre produkter uden forudgående varsel.

Soudal A/S
Ferrarivej 2, 7100 Vejle
+45 45 81 18 60
www.soudal.com **info@soudal.com**